Technisches Datenblatt

BESCHICHTETE TEXTILHANDSCHUHE

SILK PRO CUT MA1440 Handschuh (Headerk.)

MA14A7S0

SPUR
18 G

MATERIAL
Dytex hochfest

BESCHICHTUNG
Nitril-Mikroschaum

FUNKTIONALITÄT
Die Dytex-Faserhandschuhe verfügen über hohe Schnittschutzeigenschaften. Die Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf der Handfläche bietet eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit und gewährleistet einen sicheren Halt auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen. Robust und dennoch flexibel, ermöglichen sie präzise Bewegungen und reduzieren die Ermüdung der Hände. Hervorragender Tragekomfort dank vollständiger Nahtlosigkeit und hoher Atmungsaktivität. Geeignet für den Einsatz auch bei mäßigem Vorhandensein von Ölen und Fetten. Verkaufsverpackung: einzelnes Paar mit aufhängbarer Kartonage.

WICHTIG
Für Verkaufsdisplay FI110015

FINGERFERTIGKEIT
4

VERFÜGBARE FARBEN
S0 - GRÜN

GRÖSSEN

6	7	8	9	10
11	12			

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert



ANWENDUNGSBEREICHE
> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> LEICHTINDUSTRIE

> ARBEITEN IN HÖHE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG
An einem kühlen und trockenen Ort lagern, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Mit einer weichen Bürste reinigen und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin o.ä. Im Freien trocknen lassen und NIEMALS auf einer direkten Wärmequelle.

MENGE PRO KARTON
120

KATEGORIE
II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: X
Reißfestigkeit: 4
Stichfestigkeit: 1

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
EN ISO 21420

OEKO-TEX®-zertifiziertes Produkt