F I C H A T E C N I C A

GUANTES TEXTILES RECUBIERTOS

Guante SILK PRO CUT MA1440cartón colgant

MA14A7S0

GALGA
18 G

MATERIALES
Dytex alta tenacidad

REVESTIMIENTO
Microespuma de nitrilo

CARACTERÍSTICAS
Los guantes de fibra Dytex presentan fuertes propiedades de resistencia al corte. El recubrimiento de microespuma de nitrilo en la palma ofrece buena resistencia a la abrasión y al corte, proporciona un agarre seguro en superficies secas, húmedas o aceitosas. Robustos pero flexibles, permiten movimientos precisos y reducen la fatiga de la mano. Excelente comodidad gracias a la ausencia total de costuras y a sus altas propiedades de transpirabilidad. Adecuados para su uso incluso en presencia moderada de aceites y grasas. Embalaje minorista: un par individual con cartón colgante

IMPORTANTE
Para expositor FI110015

DESTREZA
4

COLORES DISPONIBLES
S0 - VERDE

TALLAS

6	7	8	9	10
11	12			

En stock
En producción
Por encargo
Hecho a medida



ÁMBITOS DE USO
> AGRICULTURA - JARDINERÍA - SISTEMA FORESTAL

> CONSTRUCCIÓN - OBRAS EN CARRETERA

> INDUSTRIA LIGERA

> TRABAJOS EN ALTURAS

> LOGÍSTICA

> SERVICIOS - ARTESANÍA

MANTENIMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y protegido de la luz. Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, disolventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre una fuente de calor directa.

CANTIDAD CAJA
120

CATEGORÍA
II -> El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores

CERTIFICACIONES Y NORMAS
RIESGO MECÁNICO
EN 388
Abrasión: 4
Corte: X
Desgarro: 4
Perforación: 1
Corte ISO: B

REQUISITOS GENERALES
EN ISO 21420

Producto con certificación OEKO-TEX®