FICHE TECHNIQUE

GANTS TEXTILES ENDUITS

Gant SILK PRO CUT MA1440(a/caval. susp.)

MA14A7S0



JAUGE
18 G

MATÉRIAUX
Dytex haute ténacité

ENDUIT
Micro-mousse de nitrile

FONCTIONNALITÉS
Les gants en fibre Dytex présentent de fortes propriétés de résistance à la coupure. L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre une bonne résistance à l'abrasion et à la coupure, assure une prise sûre sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Robustes mais flexibles, ils permettent des mouvements précis et réduisent la fatigue de la main. Excellent confort grâce à l'absence totale de coutures et à des propriétés de haute respirabilité. Convient pour une utilisation même en présence modérée d'huiles et de graisses. Conditionnement de vente au détail : une seule paire avec cartonnette accrochable.

IMPORTANT
Pour présentoir FI110015

DEXTÉRITÉ
4

COULEURS DISPONIBLES
S0 - VERT

TAILLES

6	7	8	9	10
11	12			

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

> LOGISTIQUE

> TERTIAIRE - ARTISANAT

ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 4
Résistance à la Coupure: X
Résistance à la Déchirure: 4
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: B

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420

Produit certifié OEKO-TEX®