SCHEDA TECNICA

GUANTI TESSILI SPALMATI

Guanto SILK PRO CUT MA1440(c/cart. esp.)

MA14A7S0



TITOLO FILATO
18 G

MATERIALI
Dytex alta tenacità.

SPALMATURA
Microschiuma di nitrile.

FUNZIONALITÀ
I guanti in fibra di Dytex presentano forti proprietà antitaglio. La spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione e al taglio, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate proprietà traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi. Confezionamento retail: singolo paio con cartoncino appendibile

IMPORTANTE
Per espositore FI110015.

DESTREZZA
4

COLORI DISPONIBILI
S0 - VERDE

TAGLIE
6	7	8	9	10
11	12			

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO - FORESTALE
> EDILIZIA - LAVORI STRADALI
> INDUSTRIA LEGGERA
> LAVORI IN QUOTA
> LOGISTICA
> TERZIARIO - ARTIGIANATO

MANUTENZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc.
Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

QUANTITÀ CARTONE
120

CATEGORIA
II -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME
RISCHIO MECCANICO
EN 388
Abrasione: 4
Taglio: X
Strappo: 4
Perforazione: 1
Taglio ISO: B

REQUISITI GENERALI
EN ISO 21420

Prodotto certificato OEKO-TEX®