



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Guante COBRA 7 ŒX][ c. MA1513B0 MA15 GUANTES ANTICORTE

## 8 YqW1dWICE

Õ ˇæ) ৫^• Ánဵ^ Át æd|ædÖ ˆ ৫º ¢Ánీ^ Ándæde^}} æs&añ ænå Át । • Ánàn læe Ár•] ^&and^• Onsænà ænå [kkŠi ৫º ¢Át ask [।•] ^ l [E Ú ˇ fi[kÁt æd|æá^ l।• @sæ Calibre 13G

-La fibra Dytex tiene notables propiedades anticorte. EÄÜ^& `àâ' l ([• / &[] / Á[ ææ^ l ãæ / Áæ] cãa^ • [ā æ] c^ Á / Áæ] cãæ à læ : ā5 } ÊÁ, l^ • ^ } æð / Á } æ﴿ Á, ãç^ | Áa^ Á\* b^ &ā5 } ÊÁ, l^ &ão 35 } Á / ķ^ \ • ææ ðãa æå / Áa^ Á • [È

- Indicados para los trabajos con alto riesgo de corte.
- Excelente confort gracias a la ausencia total de costuras y a las elevadas propiedades transpirables.



Ôæc^\*[¦ðæ

Color

Tallas

En stock: 7 - 11

Cantidad Caja

Certificaciones

EN 388

Ofalæfa) k2 Corte:X Desgarro:4 Ú^l-{ læsa} k2 Corte ISO:D

120

EN ISO 21420

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes å^Á đã æÁ ÁS[}• ` |æÁ[•Á,ãç^|^•Áå^Á; [ c^&&ã) Á indicados.

Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de ~^} &^• Æ^^ &a[ Á\*^ ÁæA\* ¢] [• 3&5} Á directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar çã `æ{ ^} & Á` ^Á\Á` `ã [ Á•c.Á) Á.^!-^&æ Á &[ } åããã } ^• É\$ cæ Á Áã ] ā ÉÁ Áã, [ Á•a Á) &\* | ÉA se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Instrucciones de lavado y cuidado

Destreza

5