Technisches Datenblatt

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

Handschuh HERCULE

MA1515B0

SPUR
13 G

MATERIAL
Dytex hochfest plus Spezialfasern

BESCHICHTUNG
Nitril

FUNKTIONALITÄT
Dytex-Faserhandschuhe verfügen über hohe Schnittfestigkeit. Beschichtet mit rutschfesten und abriebfesten Materialien, zeichnen sie sich durch ihre Vielseitigkeit aus und sind gleichzeitig für hochriskante Schneidarbeiten geeignet.

FINGERFERTIGKEIT
5

VERFÜGBARE FARBEN
B0 - GRAU

GRÖSSEN

8	9	10	11

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> LEICHTINDUSTRIE

> ARBEITEN IN HÖHE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG
Kühl und trocken, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt lagern. Mit einer weichen Bürste reinigen und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin o.ä. Im Freien trocknen lassen und NIEMALS auf einer direkten Wärmequelle.

MENGE PRO KARTON
120

KATEGORIE
II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: X
Reißfestigkeit: 4
Stichfestigkeit: 2

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
EN ISO 21420

OEKO-TEX®-zertifiziertes Produkt