FICHA DE DADOS

LUVAS ANTICORTE

Luva HERCULE

MA1515B0

CALIBRE
13 G

MATERIAIS
Dytex alta tenacidade e fibras especiais.

ESPALHAMENTO
Nitrilo

FUNCIONALIDADE
Luvas de fibra Dytex possuem alta resistência ao corte. Revestidas com materiais antiderrapantes e resistentes à abrasão, destacam-se pela sua versatilidade, sendo também adequadas para tarefas de corte de alto risco.

DESTREZA
5

CORES DISPONÍVEIS
B0 - CINZENTO

TAMANHOS

8	9	10	11

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> AGRICULTURA - JARDINAGEM - FLORESTAL
> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> TRABALHO EM ALTURA
> LOGÍSTICA
> TERCIÁRIO - ARTESANATO

MANUTENÇÃO
Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Limpar com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixar secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

QUANTIDADE CARTÃO
120

CATEGORIA
II -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS

RISCO MECÂNICO
EN 388
Abrasão: 4
Corte: X
Rasgo: 4
Perfuração: 2
Corte ISO: D

REQUISITOS GERAIS
EN ISO 21420

Produto com certificação OEKO-TEX®