SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto AIDEN	**Codice: MA1517Q0**	**MA15 GUANTI ANTITAGLIO**

Descrizione

Guanti realizzati in maglia Dytex alta tenacit¨ pi½fibre speciali.
Finitura doppia immersione schiuma di nitrile antiscivolo
Polso: maglia elasticizzata

- La fibra Dytex ha notevoli propriet¨ antitaglio.
- Ricoperti con materiali antiscivolo ed antiabrasione, presentano caratteristiche di presa, precisione e versatilit¨ d'uso.
- Indicati per le lavorazioni ad alto rischio taglio.
- Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e allâelevate propriet¨ traspiranti.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	BLU SCURO	A magazzino: 7 - 8, 10

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:X
Strappo:4
Perforazione:2
Taglio ISO:D

EN ISO 21420

Avvertenze

Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione, Lavorazione e movimentazione materiali metallici, Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzoeffettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione