



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Guanto POWER PALM Codice: MA1523E0 MA15 GUANTI ANTITAGLIO

Descrizione

TITOLO FILO: 10 G TOE/ÒÜQQEŠÒK/S^ç|æ|íÈ

SPALMATURA: Lattice microruvido.

Õ `æ)q[ÁsaÁn, k][ơ:ā[}^Ása[}d[Ásæ4]k^ÁnÁaæ4 { ^ÈAQ Áo∿• `q[S^ç|æ4í EÁ}æÁaākæ ækæ4 aãa8æ4, ækæ3k[|æ4{ ^}ơ^Án[à `•ææ4(æ&2[}Ása `[}Ákkæa]ÁsaææææáajaãæÁæ4|^Á superfici.

QÁ, ¦[å[cq[ÁÁrcæq[Á];[*^cææq[ÁrÁræqã:æq[Á, ^¦Ár••^¦^Ás[}-4];{ ^ÁæqÁ Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.



Categoria

Ш

Û a cãne ÁÔæd } ^

Colore

GIALLO

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:4 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:3 Taglio ISO:F

EN 407

72



Propagazione limitata della fiamma :2 Calore da Contatto:2 Calore Convettivo:X Calore Radiante:X Piccoli spruzzi di metallo fuso :X Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN ISO 21420

Öã] [} ãà ãi ãie Á æ ð lãi

A magazzino: 8 - 10

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Manutenzione

Destrezza

4