SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Guante SORONG	**C· digo: MA1555B0**	**MA15 GUANTES ANTICORTE**

Descripci· n

TčTULO DEL HILO: 18 G
DESTREZA: 5
MATERIAL: Fibras especiales anticorte, nailon, fibra de carbono y spandex.
RECUBRIMIENTO: Poliuretano con refuerzo en la zona del pulgar

Adecuado para su uso en entornos que requieren protecci· n contra descargas electrost§ticas (ESD), el dispositivo es especialmente indicado para operaciones de montaje de componentes el®ctricos y electr· nicos, as² como para aplicaciones en los sectores automovil²stico y aeroespacial. Adem§s, es compatible con la interacci· n a trav®s de dispositivos t§ctiles, lo que garantiza la funcionalidad y la precisi· n incluso en entornos digitales.

EN PROCESO DE CERTIFICACIč N

Categor²a	Color	Tallas
II	GRIS	En stock: 6 - 11

Cantidad Caja

120

Certificaciones

EN 388

Abrasi· n:3
Corte:X
Desgarro:4
Perforaci· n:2
Corte ISO:D

EN 61340

EN ISO 21420

EN 16350

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci· n indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado