

GUANTI TESSILI SPALMATI

Guanto SORONG

MA1555B0

TITOLO FILATO

18 G

MATERIALI

Fibre speciali antitaglio.

SPALMATURA

Poliuretano con rinforzo zona pollice.

FUNZIONALITÀ

Idoneo per l'impiego in ambienti che richiedono protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD), il dispositivo è particolarmente indicato per operazioni di assemblaggio di componenti elettrici ed elettronici, nonché per applicazioni nei settori automotive e aerospaziale. Inoltre, è compatibile con l'interazione tramite dispositivi touchscreen, garantendo funzionalità e precisione anche in contesti digitali.

DESTREZZA

5

COLORI DISPONIBILI

● B0 - Grigio

TAGLIE

6	7	8	9	10
11				

	A magazzino
	Su produzione
	Su ordinazione
	Su misura

SETTORI D'UTILIZZO

- > Agricoltura - giardinaggio - forestale
- > Alimentare - igiene - ospedaliero
- > Edilizia - lavori stradali
- > Industria leggera
- > Industria pesante
- > Lavori in quota
- > Logistica
- > Terziario - artigianato



MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc.

Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

QUANTITÀ CARTONE

120

CATEGORIA

Il -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME



RISCHIO MECCANICO

EN 388

Abrasione: 3
Taglio: X
Strappo: 4
Perforazione: 2
Taglio ISO: D



CALZATURE ESD

EN 61340



REQUISITI GENERALI

EN ISO 21420



PROTEZIONE ANTISTATICA

EN 16350



Prodotto certificato OEKO-TEX®