SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto SORONG	**Codice: MA1555B0**	**MA15 GUANTI ANTITAGLIO**

Descrizione

TITOLO FILO: 18 G
DESTREZZA: 5
MATERIALE: Fibre speciali antitaglio, nylon, fibra di carbonio e Spandex.
SPALMATURA: Poliuretano con rinforzo zona pollice

Idoneo per lôimpiego in ambienti che richiedono protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD), il dispositivo ¯ particolarmente indicato per operazioni di assemblaggio di componenti elettrici ed elettronici, nonch® per applicazioni nei settori automotive e aerospaziale. Inoltre, ¯ compatibile con lôinterazione tramite dispositivi touchscreen, garantendo funzionalit¨ e precisione anche in contesti digitali.

IN CORSO DI CERTIFICAZIONE

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GRIGIO	A magazzino: 6 - 11

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:3
Taglio:X
Strappo:4
Perforazione:2
Taglio ISO:D

EN 61340

EN ISO 21420

EN 16350

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

Manutenzione