



IVA e C¹ digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - Italia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Luva SORONG	C ¹ digo: MA1555B0	MA15 LUVAS RESISTENTES AOS CORTES
-------------------	-------------------------------	-----------------------------------

TÍTULO DO FIOS: 18 G
DESTREZA: 5
MATERIAL: Fibras especiais anti-corte, nylon, fibra de carbono e Spandex.
REVESTIMENTO: Poliuretano com reforço na zona do polegar

Adequado para utilização em ambientes que exigem proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), o dispositivo é particularmente indicado para operação de montagem de componentes eletrônicos, bem como para aplicação nos setores automotivo e aeroespacial. Além disso, é compatível com a interação através de dispositivos touchscreen, garantindo funcionalidade e precisão também em contextos digitais.



Categoria	Cor	Tamanhos disponíveis
II	CINZENTO	Em stock: 6 - 11

Advert² ncias

EN 388



Abras=0:3
Corte:X
Rasgo:4
Perfura=0:2
Corte ISO:D

FN 61340



EN ISO 21420

EN 16350

Advert² ncias

Leia atentamente as instruções antes de usar e consulte os níveis de proteção indicados. Armazene em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Antes de cada utilização, faça uma verificação visual para se certificar de que o dispositivo está em perfeitas condições, intacto e limpo. Se não estiver intacto, substitua-o.

Limpe com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixe secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

Destreza

Manutenção