Technisches Datenblatt

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

DYTEX MA1512 Handschuh (mit Headerkarte)

MA15A1K1

SPUR
13 G

MATERIAL
Dytex hochfest

BESCHICHTUNG
Verschleißfestes Polyurethan

FUNKTIONALITÄT
Dytex-Faserhandschuhe zeichnen sich durch hohe Schnittfestigkeit aus. Beschichtet mit rutschhemmenden und abriebfesten Materialien, zeichnen sie sich durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und gleichzeitig ihre Eignung für Arbeiten mit hohem Schnittrisiko aus.
Verkaufsverpackung: einzelnes Paar mit Hängekarte.

FINGERFERTIGKEIT
5

VERFÜGBARE FARBEN
◯ K1 - WEIß

GRÖSSEN

6	7	8	9	10
11				

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT
> BAUWESEN - STRASSENBAU
> LEICHTINDUSTRIE
> ARBEITEN IN HÖHE
> LOGISTIK
> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE



WARTUNG
An einem kühlen und trockenen Ort lagern, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Mit einer weichen Bürste reinigen und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin o.ä. Im Freien trocknen lassen und NIEMALS auf einer direkten Wärmequelle.

MENGE PRO KARTON
120

KATEGORIE
II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: X
Reißfestigkeit: 4
Stichfestigkeit: 1

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
EN ISO 21420

OEKO-TEX®-zertifiziertes Produkt