FICHE TECHNIQUE

GANTS ANTI-COUPURE

Gant DYTEX MA1512 (a/cavalier présent.)

MA15A1K1

JAUGE
13 G

MATÉRIAUX
Dytex haute ténacité

ENDUIT
Polyuréthane résistant à l'usure

FONCTIONNALITÉS
Les gants en fibre Dytex présentent de solides propriétés anti-coupure. Enduits de matériaux antidérapants et anti-abrasion, ils se distinguent par leur polyvalence d'utilisation et en même temps par leur aptitude aux opérations à haut risque de coupure. Conditionnement de vente au détail : une seule paire avec carte à suspendre.

DEXTÉRITÉ
5

COULEURS DISPONIBLES
◯ K1 - BLANC

TAILLES

6	7	8	9	10	11

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

> LOGISTIQUE

> TERTIAIRE - ARTISANAT



ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 3
Résistance à la Coupure: X
Résistance à la Déchirure: 4
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: B

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420

Produit certifié OEKO-TEX®