SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto MISSOURI	**Codice: MA1612E0**	**MA16 GUANTI ANTICALORE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 38 cm
MATERIALE: 85% para-aramidico, 15% poliammide.
FODERA: TNT Modacrilico.

Guanto di protezione contro calore, fiamme e piccole proiezioni di metallo fuso. Offre eccellente isolamento termico, elevata resistenza a taglio, strappo e perforazione.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.

Categoria
III

Colore
GIALLO

Disponibilit¨ Taglie
A magazzino: U

Quantit¨ Cartone
80

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:5
Strappo:4
Perforazione:4
Taglio ISO:X
Protezione da Impatto:X

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :4
Calore da Contatto:3
Calore Convettivo:3
Calore Radiante:2
Piccoli spruzzi di metallo fuso :4
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN ISO 21420

Avvertenze

Industrie metallurgiche e fonderie, Industria del vetro, Cementerie
Ristorazione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza
3

Manutenzione