SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Manopola VULCANO	**Codice: MA1623E0**	**MA16 GUANTI ANTICALORE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 44 cm
MATERIALE: Tessuto PBI (52% fibra di vetro a bassa conducibilit¨ elettrica, 29% para-aramide, 19% PBI). Cuciture con filo 100% aramide Twaron 50/4.
MANICHETTA: Tessuto aramidico accoppiato con tessuto TNT modacrilico.
FODERA: Intermedia in tessuto aramidico accoppiato trapuntato composto da 70% preox - 30% fibra di poliestere 550 gr/mĮ + 160 gr/mĮ. Interna in TNT modacrilico.

Manopola ambidestra offre protezione contro calore, fiamme e proiezioni di metallo fuso.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GIALLO	Su produzione: 10 A magazzino:

Quantit¨ Cartone

10

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:1
Taglio:5
Strappo:4
Perforazione:3
Taglio ISO:X

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :4
Calore da Contatto:4
Calore Convettivo:4
Calore Radiante:3
Piccoli spruzzi di metallo fuso :4
Grandi proiezioni di metallo fuso :4

EN ISO 21420

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

1

Manutenzione