



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: MANOPOLA VULCANO	Codice: MA1623E0	MA16 GUANTI ANTICALORE
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------



Descrizione

Manopola ambidestra in tessuto PBI (52%fibra di vetro a bassa densità, 29% para aramide, 19% PBI).
Manica: in tessuto aramidico accoppiato con tessuto TNT modacrillico.
Interno: fodera interna sia su palmo che su dorso in tessuto trapuntato composto da due tessuti: tessuto 70% preox-30%fibra poliestere 550 gr +160 gr.
Ulteriore Fodera interna, TNT modacrillico.
Cuciture confilo 100% aramide Twaron 50/4.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore GIALLO	Su produzione: 10 A magazzino:
------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:1 Taglio:5 Strappo:4 Perforazione:3 Taglio ISO:X EN ISO 21420 EN 407  Propagazione limitata della fiamma :4 Calore da contatto :4 Calore convettivo :4 Calore Radiante :3 Piccoli spruzzi di metallo fuso :4 Grandi proiezioni di metallo fuso :4	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
---	--

Destrezza 1	Manutenzione
-----------------------	--------------