

Name: Handschuh SILEX	Code: MA1625K1	MA16 HANDSCHUHE HITZESCHUTZ
------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Beschreibung und Materialien

L_i NGE: 38 cm
ST_i RKE: 4 mm
DRAHTST_i RKE: 18 G
FINGERFERTIGKEIT: 5
MATERIAL: Nylon
FUTTER: W«rmeisolierend
BESCHICHTUNG: Fl«ssigsilikon
OBERFL_i CHE: Glatt

Dank der Kombination aus mechanischem, chemischem und thermischem Schutz sowie der Eignung f«r den Kontakt mit Lebensmitteln eignet es sich sowohl f«r den industriellen Bereich als auch f«r die Lebensmittelproduktion oder den Ho.Re.Ca-Bereich im Allgemeinen.



Kategorie II	Farben WEIÉ	Gr«Éen Vorr«tig: 8 - 11
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

36

EN 388



Abriebfestigkeit:4
Schnittfestigkeit:4
Reißfestigkeit:3
Stichfestigkeit:1
Taglio ISO:X

EN 407



Begrenzte Flammenausbreitung :4
Schutz vor Kontaktwärme :2
Schutz vor konvektiver Wärme :4
Schutz vor Strahlungswärme :X
Schutz vor Splittern geschmolzenen Metalls :X
Schutz vor großen Mengen geschmolzenen Metalls :X

EN 511



Beständigkeit gegen konvektive Wärme:1
Beständigkeit gegen Kontaktwärme:1
Wasserdurchlässigkeit - Wasserdicht:1

FOODSAFE



EN ISO 374-1



Natriumhydroxid (40 %) :K
Schwefelsäure (96 %) :L
Formaldehyd (37 %) :T
Typo:B

EN ISO 374-5



Schutz:VIRUS

EN ISO 21420

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und die angegebenen Leistungsstufen zu beachten.
An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt lagern.
Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Mit einer Bürste mit weichen Borsten und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin usw. reinigen. Lassen Sie es im Freien trocknen und NIEMALS an einer direkten Wärmequelle.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise