SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto anticalore SILEX	**Codice: MA1625K1**	**MA16 GUANTI ANTICALORE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 38 cm
SPESSORE: 4 mm
TITOLO FILO: 18 G
DESTREZZA: 5
MATERIALE: Nylon
FODERA: Termoisolante
SPALMATURA: Silicone liquido
SUPERFICIE: Liscia

Grazie alla combinazione di protezione meccanica, chimica, termica e all'idoneit¨ per il contatto con gli alimenti, ¯ adatto sia al settore industriale che a quelli di produzione di alimenti o Ho.Re.Ca in generale.

Categoria
II

Colore
BIANCO

Disponibilit¨ Taglie
A magazzino: 8 - 11

Quantit¨ Cartone
36

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:4
Strappo:3
Perforazione:1
Taglio ISO:X

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :4
Calore da Contatto:2
Calore Convettivo:4
Calore Radiante:X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN 511

Resistenza Freddo Convettivo:1
Resistenza Freddo da Contatto:1
Permeabile all'acqua - Impermeabile:1

FOODSAFE

EN ISO 374-1

Idrossido di sodio 40%:K
Acido solforico 96%:L
Formaldeide 37%:T
Tipo:B

EN ISO 374-5

Protezione:VIRUS

EN ISO 21420

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

Manutenzione