



Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

Iva e C¹ d'igo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assisi - Perugia - Italia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA DE DADOS

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018



IVA e C¹ digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It^a lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Luva anti-calor SILEX	C ¹ digo: MA1625K1	MA16 LUVAS RESISTENTES AO CALOR
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

COMPRIMENTO: 38 cm
ESPESSURA: 4 mm
TÍTULO DO FIOS: 18 G
DESTREZA: 5
MATERIAL: Nylon
FORRO: Termoisolante
REVESTIMENTO: Silicone líquido
SUPERFÍCIE: Lisa



Graças © combina -o de prote- o mecª nica, quª mica, tª rmica e © adequa- o para o contacto com alimentos, ° adequado tanto para o setor industrial como para os setores de produ- o de alimentos ou Ho.Re.Ca em geral.

Categoria	Cor	Tamanhos disponíveis
II	BRANCO	Em stock: 8 - 11

Quantidade Cartão 36	Conformidade com as normas europeias EN 388  Abrasão: 4 Corte: 4 Rasgo: 3 Perfuração: 1 Corte ISO: X EN 407  Propagação limitada da chama: 4 Calor de contacto: 2 Calor convectivo: 4 Calor radiante: X Pequenos salpicos de metal fundido: X Grandes projeções de metal fundido: X EN 511  Resistência frio convectivo: 1 Resistência frio por contacto: 1 Permeabilidade à água - Impermeabilidade: 1 FOODSAFE  EN ISO 374-1  Hidróxido de Sódio 40%: K Ácido sulfúrico 96%: L Formaldeído 37%: T Tipo: B EN ISO 374-5  Proteção: VIRUS EN ISO 21420	Advertências Leia atentamente as instruções antes de usar e consulte os níveis de proteção indicados. Armazene em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Antes de cada utilização, faça uma verificação visual para se certificar de que o dispositivo está em perfeitas condições, intacto e limpo. Se não estiver intacto, substitua-o. Limpe com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixe secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.
	Destreza	Manutenção