



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

|                                 |                         |                               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome: Guanto FREEZER 630</b> | <b>Codice: MA1716Z9</b> | <b>MA17 GUANTI ANTIFREDDO</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|

**Descrizione**

Guanti realizzati con palmo in poliuretano, dorso in tela e fodera in nylon

Fodera: Imbottitura in fibra isolante  
Polso: elasticizzato con cinturino regolabile

- Elevato livello di protezione dalle basse temperature.
- Buona resistenza meccanica.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



|                               |                              |  |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Categoria</b><br><b>II</b> | <b>Colore</b><br><b>NERO</b> | <b>Magazzino</b><br>A magazzino: M-8 - XL-10 |
|-------------------------------|------------------------------|--|

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <b>6</b>                     | <b>Rispondenza alle Norme Europee</b><br><b>EN 388</b><br>Abrasione:1<br>Taglio:4<br>Strappo:3<br>Perforazione:2<br>Taglio ISO:C | <b>Avvertenze</b><br>Lavori in esterni, Edilizia e manutenzione strade, Logistica, operatori e conducenti di carrelli.<br><br>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.<br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.<br><br>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta. |
|                              | <b>EN 511</b><br>Resistenza Freddo Convettivo:X<br>Resistenza Freddo da Contatto:3<br>Permeabile all'acqua - Impermeabile:X      |   |
| <b>Destrezza</b><br><b>3</b> |  |   |