SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto CRIOGENICO CRYOPLUS-2.1 38cm	**Codice: MA1722P0**	**MA17 GUANTI ANTIFREDDO**

Descrizione

LUNGHEZZA: 38 cm
MATERIALE: Speciale tessuto composito accoppiato con membrana poliuretanica.
FODERA: Morbido pile di poliestere.

I guanti realizzati in speciale tessuto composito accoppiato con membrana poliuretanica offrono una protezione completa per manoe avambraccio durante le operazioni che prevedono l'utilizzo di azoto liquido o altri gas criogenici. La loro lunghezza di 38 cm assicura una copertura estesa, mentre la fodera interna in morbido pile di poliestere garantisce un eccellente isolamento termico, mantenendo le mani calde e asciutte anche a temperature estremamente basse, fino a -200ÁC.
La membrana poliuretanica integrata permette la traspirazione, impedendo al contempo la penetrazione dei liquidi, rendendo questi guanti completamente impermeabili. La costruzione multistrato non solo offre un elevato livello di protezione termica, ma assicura anche flessibilit¨ e destrezza, essenziali peroperazioni delicate e precise.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	BLU	Su produzione: 8 - 11 A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

5	EN 388 Abrasione:1 Taglio:3 Strappo:4 Perforazione:2 Taglio ISO:X EN 511 Resistenza Freddo Convettivo:2 Resistenza Freddo da Contatto:2 Permeabile all'acqua - Impermeabile:1	Indicato per tutti i lavori in presenza di azoto liquido e altri gas liquidi, per prevenire freddo da contatto e ustioni in caso di fuoriuscita del gas liquido. Idoneo per contatto con oggetti ultrafreddi. Ambiti di applicazione: laboratori di Biologia, biobanche, industria alimentare, cucina molecolare, gelateria, industria chimica, ricerca scientifica, tecnologie ambientali, tecnologie mediche, informatica. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvederealla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza		Manutenzione