



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto OTTER	Codice: MA1724N0	MA17 GUANTI ANTIFREDDO
---------------------------	-------------------------	-------------------------------

Descrizione

- ^TITOLO FILO: 15 G + 7 G interno
- ^DESTREZZA: 4
- ^MATERIALE: 100% poliestere
- ^FODERA: Acrilico spazzolato;
- ^SPALMATURA: Doppia immersione in lattice microporoso interamente rivestito

È idoneo sia per ambienti esterni in condizioni climatiche rigide che per l'utilizzo in celle frigorifere. La doppia immersione, estesa fino al polsino, unitamente alla chiusura regolabile in velcro, garantisce una barriera avanzata contro la penetrazione dell'acqua e offre un isolamento termico superiore, contribuendo a mantenere il comfort e la protezione dell'operatore.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore AZZURRO	Quantità A magazzino: 7 - 11
------------------------	--------------------------	----------------------------------------

72	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p> <p> Abrasione:3 Taglio:2 Strappo:4 Perforazione:2 Taglio ISO:X</p> <p>EN 511</p> <p> Resistenza Freddo Convettivo:X Resistenza Freddo da Contatto:2 Permeabile all'acqua - Impermeabile:X</p> <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	<p>Destrezza</p> <p>4</p>	<p>Manutenzione</p>