SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| **Nombre: GUANTE ELECTRO CLASE 0** | **C· digo: MA1814E0** | **MA18 GUANTES PROTECTORES ESPECIALES** |
|---|---|---|

**Descripci· n**

Guante diel®ctrico Clase 0 - Aislamiento a 5.000 V
L§tex natural
Espesor: 1,0 mm (tolerancia +0,6 mm) Longitud: 36 cm
Tensi· n deensayo: 5 kV
Tensi· n de funcionamiento: 1,0 kV

El guante se entrega en un estuche sellado de polietileno.

El producto ha sidodise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

| Categor²a | Color | Tallas |
|---|---|---|
| **III** | AMARILLO | En stock: 8 - 11 |

**Cantidad Caja**

**1**

**Certificaciones**

IEC 60903

Ćcido, aceite, ozono:R
Resistente a temperaturas muy bajas:C

**Precauciones**

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci· n indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

**Destreza**

**Instrucciones de lavado y cuidado**