SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gant ELECTRO CLASSE 2	**Code: MA1816E0**	**MA18 GANTS PROTECTION SPECIAL**

Description

Gant di®lectrique Classe 0
Longuer: cm 36.
£paisseur: mm 2,3 (tol®rance + 0,6)
Isolation: 20.000 V
Tension d'Essai: 20 kV
Tension de Travail: 17 kV

Fourni avec son ®tui sp®cifique en poly®thyl¯ne scell®.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	JAUNE	Sur commande: 8 - 11 En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	IEC 60903 Acide, Huile, Ozone:R R®sistance ¨ tr¯s baisses temp®ratures:C	Protection contre le contact accidentel avec des parties sous tension. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de soumettre le gant ¨ un test de voltage semestriel. Conservez le gant dans son ®tui original, dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri de la lumi¯re, ¯ une temp®rature comprise entre 5 - 35ÁC. Dans le cas o½le gant entre en contact avec des substances collantes ou des colorants, il doit°tre frott®avec des solvants appropri®s, sans brosses ou de papier abrasive. Ne pas utiliser de naphta, essence, paraffine liquide, tolu¯ne, xylene etc. Ensuite laver avec de l'eau ¨ une temp®rature inf®rieure ¨ 25 ÁC et du savon et s®chez soigneusement.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien