



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome: Guanto MOTOSEGHISTA 2XD4</b>	<b>Codice: MA1831HE</b>	<b>MA18 GUANTI PROTEZIONE SPECIALE</b>
---------------------------------------	-------------------------	--

### Descrizione

Guanto motoseghista realizzato in pelle sintetica (poliammide - poliuretano). Palmo in maglia di poliestere rinforzato con gomma PVC/PU su antiscivolo. Dotato di polsino elastico con protezione delle arterie. Inserto traspirante in poliammide/spandex sulla parte superiore della mano per una migliore destrezza. Robuste cuciture in aramide.

Adatto a proteggere le mani dell'operatore da tutti quei rischi derivanti dall'utilizzo di seghe a catena portatili.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>III</b>	Colore ARANCIO HV/NERO	A magazzino: 8 - 11
-------------------------	---------------------------	---------------------

20	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p><b>EN 388</b></p> <p> Abrasione:3 Taglio:1 Strappo:3 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p> <p><b>EN ISO 11393-4</b></p> <p> Design:A Classe:2 Tipo:1</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Protezione da rischi derivanti dall'utilizzo di seghe a catena portatili.</p> <p>Aziende agrarie e forestali.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.</p> <p>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Destrezza	Manutenzione