SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gant APOLLO (50 pi¯ces)	**Code: MA2011P0**	**MA20 GANTS JETABLES EN LATEX**

Description

Gants r®alis®s en latex, ®paisseur 0,18 mm sur la paume, 0,20 mm sur les doigts, AQL 1,5 - Longueur 29,5 cm, avec bord anti-goutte.
Int®rieur: Chlor®.
Finition: Textur®e.
Condt : 50 pi¯ces.

- La surface du gant "Apollo" est textur®e pour garantir une prise parfaite.
- Le gant "Apollo" est r®alis® en latex ¨ double ®paisseur pour une meilleure s®curit®.

Le produit a ®t® con- u pour seconformer aux exigences du R¯glement (UE)
2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU	En stock: S-7 - XL-10

Quantit®/Condt.

10

Normative de r®f®rence

EN ISO 374-1

Hydroxyde de Sodium 40% :K - 6
Acide sulfurique 96% :L - 2
Acide nitrique 65% :M - 2
Peroxyde d®hydrog¯ne 30% :P - 5
Tipo:B

EN ISO 374-5

Protection:VIRUS

EN ISO 21420

Avertissements

Forces de l'ordre et sciences l®gales, Laboratoires, Industrie pharmaceutique et chimique, Entreprise de nettoyage, Activit®s en salles blanches.

Consulter les niveaux de protections indiqu®s. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sourcesde chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit®

5

Guide ¨ l®entretien