



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Guanto NITRIL KLEEN (Conf 100 pz)</b>	<b>Codice: MA2115K1</b>	<b>MA21 GUANTI MONOUSO NITRILE</b>
--	-------------------------	------------------------------------

**Descrizione**

LUNGHEZZA: 300 mm  
SPESSORE: 0,12 mm palmo, 0,13 mm dita  
PACK: 100  
MATERIALE: Nitrile, AQL 1,5, confezione sottovuoto.  
DORSO: Bordino arrotolato.  
INTERNO: Clorinato.  
SUPERFICIE: Dita testurizzate.

Realizzati in nitrile, un materiale sintetico e particolarmente indicato in caso di soggetti allergici. Offrono buone performance in termini di durata e resistenza. Proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come virus, funghi e batteri.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

<p>Categoria</p> <p><b>III</b></p>	<p>Colore</p> <p><b>BIANCO</b></p>	<p>A magazzino: S-7 - XL-10</p>
<p><b>10</b></p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p><b>EN ISO 374-1</b></p> <p> n-eptano:J - 2 Idrossido di sodio 40%:K - 6 Acido solforico 96%:L - 1 Perossido di idrogeno 30%:P - 4 Formaldeide 37%:T - 2 Tipo:B</p> <p><b>EN ISO 374-5</b></p> <p></p> <p><b>EN ISO 21420</b></p>	<p>Avvertenze</p> <p>Forze dell'ordine e scienze Legali, Laboratori, Industria Farmaceutica e chimica, Imprese di</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
<p>Destrezza</p> <p><b>5</b></p>		<p>Manutenzione</p>