SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto NITRIL DIAMOND (Conf 50 pz)	**Codice: MA2125H0**	**MA21 GUANTI MONOUSO NITRILE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 240 mm
SPESSORE: 0,23 mm palmo, 0,28 mm dita
PACK: 50
MATERIALE: Nitrile, AQL 1,5.
DORSO: Bordino arrotolato.
INTERNO: Polimerizzato.
SUPERFICIE: Diamantata.

Realizzati in nitrile, un materiale sintetico e particolarmente indicato in caso di soggetti allergici. Offrono buone performance in termini di durata e resistenza. Proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come virus, funghi e batteri. Idonei per contatto e manipolazione di alimenti.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ARANCIO	A magazzino: S-7 - XX-11

Quantit¨ Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

FOODSAFE

EN ISO 374-1

Idrossido di sodio 40%:K - 6
Acido solforico 96%:L - 1
Idrossido di ammonio 25%:O - 2
Perossido di idrogeno 30%:P - 2
Formaldeide 37%:T - 5
Tipo:B

EN ISO 374-5

Protezione:VIRUS

EN ISO 21420

Avvertenze

Forze dellôordine e scienze Legali, Laboratori, Industria Farmaceutica e
chimica, Imprese di pulizia, Attivit¨ in camere bianche.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli
di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al
riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora
risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,
benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione