Technisches Datenblatt

PVC-NEOPREN CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

Handschuh NEOPOWER

MA2311Z9

LÄNGE
32 cm

STÄRKE
0.68 mm

MATERIAL
Kautschuk- und Neoprenlatex

INNEN
Beflockt

OBERFLÄCHE
Griffig texturiert.

FUNKTIONALITÄT
Schutzhandschuh, hergestellt aus einer Mischung aus Naturkautschuk und Polychloropren. Er bietet Geschicklichkeit und Abriebschutz, gute Beständigkeit gegen Ketone, Reinigungsmittel, Alkohole, Laugen und Fette. Sie schützen den Anwender vor gefährlichen Chemikalien und Mikroorganismen wie Viren, Pilzen und Bakterien. Geeignet für Lebensmittelkontakt und Handhabung.

FINGERFERTIGKEIT
5

VERFÜGBARE FARBEN
● Z9 - SCHWARZ

GRÖSSEN

7	8	9	10

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> LEBENSMITTELSEK. - REINIGUNG. - KRANKENHAUSSEK.

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

> LEICHTINDUSTRIE

> SCHWERINDUSTRIE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG
An einem kühlen und trockenen Ort lagern, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Mit einer weichen Bürste reinigen und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin o.ä. Im Freien trocknen lassen und NIEMALS auf einer direkten Wärmequelle.

MENGE PRO KARTON
120

KATEGORIE
III -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
Abriebfestigkeit: 2
Schnittfestigkeit: 1
Reißfestigkeit: 2
Stichfestigkeit: 1

FOODSAFE

CHEMISCHES RISIKO
EN ISO 374-1
Methanol: A - 3
n-Heptan: J - 2
Natriumhydroxid (40 %): K - 6
Schwefelsäure (96 %): L - 4
Essigsäure (99 %): N - 3
Wasserstoffperoxid (30 %): P - 6
Formaldehyd (37 %): T - 6

RISIKEN DURCH MIKROORGANISMEN
EN ISO 374-5
Schutz: VIRUS

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
EN ISO 21420