SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto CONTACT	**Codice: MA2517E0**	**MA25 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA GOMMA**

Descrizione

LUNGHEZZA: 29,5 cm
SPESSORE: 0,39 mm
MATERIALE: Lattice di gomma.
INTERNO: Non floccato.
SUPERFICIE: Zigrinata.

Guanti di protezione prodotti con una mescola di gomma appositamente concepita per incrementare la resistenza e la durata. Trattati chimicamenteper indossarli facilmente e per migliorarne la presa. Proteggono l'utilizzatore contro radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva, prodotti chimici pericolosi e microrganismi come funghi e batteri. Idonei per contatto e manipolazione di alimenti.
Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria
III

Colore
GIALLO

Disponibilit¨ Taglie
A magazzino: 6 - 9

Quantit¨ Cartone
120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:1
Taglio:1
Strappo:0
Perforazione:0
Taglio ISO:X

FOODSAFE

EN ISO 374-1

Idrossido di sodio 40%:K - 6
Perossido di idrogeno 30%:P - 6
Formaldeide 37%:T - 6
Tipo:B

EN ISO 374-5

EN 421

EN ISO 21420

Avvertenze

Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce, Manipolazione prodotti congelati, Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza
4

Manutenzione