SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto CAMATEX	**Codice: MA2523P0**	**MA25 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA GOMMA**

Descrizione

LUNGHEZZA: 30 cm
SPESSORE: 1,3 mm
MATERIALE: Lattice di gomma.
FODERA: Maglia di cotone.
SUPERFICIE: Zigrinata.

Offrono protezione contro calore da contatto, proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come funghi e batteri.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	BLU	A magazzino: 7 - 10

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:2
Taglio:1
Strappo:3
Perforazione:1
Taglio ISO:X

EN ISO 374-1

Idrossido di sodio 40%:K - 6
Acido solforico 96%:L - 2
Acido nitrico 65%:M - 2
Tipo:B

EN ISO 374-5

EN ISO 21420

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :X
Calore da contatto :2
Calore convettivo :X
Calore Radiante :X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

Avvertenze

Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli diprotezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione