FICHE TECHNIQUE

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Gant BUTOJECT 898

MA2524Z9

LONGUEUR
35 cm avec pare-gouttes

ÉPAISSEUR
0.68 mm

MATÉRIAUX
Butyl

DOUBLURE
Non-floqué

SURFACE
Lisse

FONCTIONNALITÉS
Gants en butyle, d'une épaisseur de 0,68 mm et d'une longueur de 35 cm, sont dotés d'un revers anti-goutte pour une protection accrue lors de l'utilisation. La surface lisse et la doublure non floquée assurent un contact uniforme et hygiénique, contribuant à un niveau de confort élevé. Le butyle offre une excellente élasticité et une bonne résistance mécanique, le rendant particulièrement adapté aux opérations nécessitant durabilité et précision. Grâce à leur structure, ces gants sont adaptés à la manipulation d'une large gamme de produits chimiques dangereux, ce qui en fait une solution fiable dans les contextes où une protection chimique avancée est requise.

COULEURS DISPONIBLES
● Z9 - NOIR

TAILLES

8	9	10	11

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> ALIMENTATION - HYGIÈNE ET ENTRETIEN - HÔPITAL

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE CHIMIQUE PHARMACEUTIQUE

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> INDUSTRIE LOURDE

> LOGISTIQUE

> TERTIAIRE - ARTISANAT

ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
50

CATÉGORIE
III -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 2
Résistance à la Coupure: 1
Résistance à la Déchirure: 1
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: X

RISQUE CHIMIQUE
EN ISO 374-1
Acétone: B - 6
Acétonitrile: C - 6
Acétate d'éthyle: I - 4
Hydroxyde de Sodium 40%: K - 6
Acide sulfurique 96%: L - 6
Acide nitrique 65%: M - 6

RISQUE BACTÉRIOLOGIQUE
EN ISO 374-5
Protection: VIRUS

RAYONNEMENTS IONISANTS
EN 421

PROTECTION ANTISTATIQUE
EN 16350