



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO BAIXO GREY FOBIA	Codice: MB1315B0	A6% 75 @i58C'85'GvF-9'B9K': C6-5
--------------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Úađ æđ Áææ[Á] { Áã ~ ^áæÁé[ã æá^Áæ[ÉÖ[{ Á{ æá æc^Á ~ ^iã |Á{ Á &æ ~ |8æ^ Á ~ |ææÉÖÁ |æ^ ÁJWÐJWÁæáæææ^ Á |ã |^æ [ÉÁÁ æđ æá |æ æđ c^Á^Á |æ ÁJUÓLÁ Á æá |é[Á•] ^&æÁ Á á | Áæá |æ ææ c^Á ~ { Á ^á Á^Á^} æ^ Á |^çæá[Á æá |^•^} 8æá^ÁÖ ~ æ[•ÉÖÁ[} æ^} dæÁ &[{ Áæ @ |æ Á[æ] } &^áæææ ææ^ Á |@ |æ Áææ^ | - } &æ^ [• Á • &ææ[c^É ÖÉ Á æđ ã Çæ Áæ [çç^ á ÁOXOÁJUONÁÁ T Á é[Áæáæææ Á{ ÁOXOÁ { ~ |ç^ Á ~ |æææ Á] { Á | [] |ã áæá^ Áæ çç^ ~ ^Á^Á^•] ^•• ~ |æææã ç^ |Ks mm na parte da frente e 10Á { Á æá [} æá | Áæææ çç^ ÉÖÁ || | ^{ Á |ã • c^ |É Ç ç^ • ç ç^ ÉÖÁ áæ Áæ^ á : áÁææá æá [Á . Á É^ } á | Á c^ | &æ áã ç^ á É Á ææ c^ { Áæá] ^ : æ ÁæÖ á } ^ÉUÁ || | Á^Á [|ã • c^ | ÁOUYÉUSWÁ^ Á { Á elevado poder de drenagem e reduz significativamente o efeito de • | á | ^ æ ~ ^ &æ ^ } ç Á^ • | çæ c^ Á^ Á { æ çã æé[Á | [] } * ææÉ



Úiã &æ æá Áæææc^ | ð çæ K
- Planta larga
ÉÖ^ ç^ Á Á^ çç^ | Á | ææ Áæ Á |ã |^æ [Á^Á^] |æá^ } • ææá^ Á^ Á & . | | æ | æ æ Á Á^ Á^ •] ^•• ~ |æ^ á : ææáæá [æ ÉUÁ æá |é[Á^ Á á [Á | æ] [Á |] æ Áæ^ ~ æ [Á ææ^ | ^] [• Á ~ æ^ • &[{ Á { , áææ [Á çç^ Á^ Á^ * [• ææ^ É

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 [Áæ Áæç | æ / ^ Á ~ ^ Á @ Á | æ Á introduzidas.

<p>Categoria</p> <p>II</p>	<p>Colore</p> <p>CINZENTO</p>	<p>Öã] [] æãæÁ/æ ã</p> <p>35 - 47</p>
<p>Ú ~ æ çæ ÁÖ æ ç } ^</p> <p>10</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN ISO 20345</p> <p>Valores: S1P SRC</p> <p></p>	<p>Avvertenze</p> <p>Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.</p> <p>Ç ç^ • Á^ Áæææ çã æé[Éç^ ãææÁ^ Á^ Á æ æ^ • Á ^ • çé[Á { Á ^ áæ Á] } áæ / ^ • LÁ^ Á é[Á • çç^ ^ Á ã ææ ç^ É Á ~ à çç^ çç] • É</p> <p>~ Á ^ &æ [Á ç] æ Á^ Áæææ [Á] { Á • &[çæ Á] { Á & áæ Á ææ Á Á^ * æÉ</p> <p>pë[Á çã æ Á á ç Á ç ç] Á^ Á [• • æ Á danificar os materiais.</p>
<p>Destrezza</p>		<p>Manutenzione</p>