SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sabot CLIMA BLACK	**Codice: MB1318Z9**	**MB13 CALZATURE SERIE NEW FOBIA**

Descrizione

TOMAIA: Microfibra traspirante e resistente all'usura. La facilit¨ di pulizia e manutenzione la rendono una scelta pratica per l'uso quotidiano.
FODERA: Polipropilene in tessuto non tessuto
CHIUSURA: Cintino regolabile.
PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.
LAMINA: /
PLANTARE: Air-mix anatomico in EVA multiforato, antistatico con propriet¨ anti-shock. Lo spessore varia da 3 mm nella parte anteriore a 10 mm nella zona del tacco. Garantisce comfort anche durante un utilizzoprolungato.
SUOLA: PU/PU, composta da due strati di poliuretano di diversa densit¨ , offre vantaggi come l'antistaticit¨ , l'assorbimento degli impatti e la resistenza alle sostanze viscose. Questo tipo disuola migliora la sicurezza riducendo l'accumulo di elettricit¨ statica, fornisce comfort durante la camminata riducendo lo stress sulle articolazioni.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 35 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:SB A E FO SR	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione