SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato alto PARTNER	**C· digo: MB1325Z9**	**MB13 CAL¢ADO DA S£RIE NEW FOBIA**

Descri- «o

Sapato alto com biqueira e l©mina de a- o. Apresenta uma parte superior em couro de crosta com costuras em cinzento claro. A sola emPU/PU, fabricada em poliuretano, ®antiderrapante de grau SRC; o padr«o especial do piso da sola garante um efeito de drenagem elevado na presen- a de l²quidos.
As palmilhas amov²veis EVA SOFT 3 MM s«o fabricadas em EVA multiperfuradas com propriedades antichoquede espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Forro em poli®ster. Antiest§tico. Ajudam a reduzir a fadiga do p®e, sendo intercambi§veis, garantem a limpeza e a higiene. O forro de poli®ster DRY-PLUS tem um elevado poder de drenageme reduz significativamente o efeito de sobreaquecimento resultante de uma utiliza- «o prolongada.

Principais caracter²sticas:
- Planta larga
- Leve e flex²vel gra- as ao poliuretano de dupla densidade de c®lulas largas e ¨ espessura reduzida da sola
- O padr«o de piso plano torna-o adequado para terrenos suaves com um baixo n²vel de rugosidade.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO	Em stock: 35 - 50

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3 FO SR	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o