SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cal- ado baixo SUPER DUAL LIFE	**C· digo: MB1332Z9**	**MB13 CAL¢ ADO DA S£ RIE NEW FOBIA**

Descri- «o

Cal- ado de baixo ESD fabricado a partir de materiais reciclados, com tratamento impermeabilizante, e equipado com uma biqueira de fibra de vidro e uma l©mina de comp· sito de espessura constante do tipo PS. SEM
METAL. A parte superior, em tecido Air-Mesh, garantea respirabilidade e o m§ximo conforto. O design nervurado especial do solado em PU/PU garante um efeito de drenagem elevado na presen- a de l²quidos. antiderrapante de grau SR. As palmilhas AIR-MIX, com uma espessura vari§vel de 3 mm na frente e de 10 mm na zona do calcanhar, s«o anat· micas e respir§veis e conferem ao sapato propriedades anti-choque gra- as ao material EVA multiperfurado.
O forro em poli®ster 3D-TEX permite a ventila- «o do p®e reduz a transpira- «o.

Principais caracter²sticas:
- Leve e flex²vel gra- asao poliuretano de dupla densidade de c®lulas largas e ¨ espessura reduzida do solado.
- A conforma- «o plana da sola torna-o adequado para ambientes com solo liso e um baixo n²vel de rugosidade.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO	Em stock: 35 - 50

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SR EN 61340 ESD	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o