Technisches Datenblatt

BERUFS-

Clog RECIFE

MB1423K1

OBERMATERIAL

Perforiertes Bycast-Leder. Bycast ist eine Lederart, die mit einer Polyurethanbeschichtung behandelt wird, um ihre Haltbarkeit und ihr Aussehen zu verbessern. Dieser Prozess verleiht dem Leder ein glänzendes und widerstandsfähiges Finish, wodurch es leichter zu reinigen und zu pflegen ist.

SCHLIESSUNG

Verstellbarer Riemen, der nach vorne geklappt oder an der Ferse getragen werden kann.

FUTTER

TNT (Vliesstoff), atmungsaktiv und leicht, bietet Komfort und reduziert Feuchtigkeitsansammlungen.

SCHUTZKAPPE

/

ZWISCHENSOHLE

/

EINLEGESOHLE

Spaltveloursleder, eine Art Veloursleder, das ein weiches und angenehmes Gefühl bietet. Herausnehmbare Einlegesohle.

SOHLE

Einschicht-PU, ein flexibles und widerstandsfähiges Polyurethan (PU), das Stöße absorbieren kann.

FUNKTIONALITÄT

Berufsschuhe nach EN ISO 20347 sind für den professionellen Einsatz ohne Zehenschutzkappe konzipiert. Diese Norm gewährleistet, dass das Schuhwerk Schutz, Haltbarkeit und Komfort in Arbeitsumgebungen bietet, in denen kein Schutz vor Zehenaufprall erforderlich ist.

GEWICHT

260 g (Größe 42)

VERFÜGBARE FARBEN

◯ K1 - WEIß

GRÖSSEN

35	36	37	38	39
40	41	42	43	44
45	46	47	48	

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> LEBENSMITTELSEK. - REINIGUNG. - KRANKENHAUSSEK.

> CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG

Lagern Sie sauberes Schuhwerk an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Schuhwerk muss mit Bürsten mit weichen Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen, die die Materialien beschädigen könnten.

MENGE PRO KARTON

10

KATEGORIE

II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

EN ISO

BERUFSSCHUHE
EN ISO 20347
Werte: OB A E FO SR