SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO BAIXO MALIBU	**Codice: MB1521B0**	**MB15 CAL¢ADO DA S£RIE NEW METAL TOP**

Descrizione

Sapato baixo com biqueira e l©mina de a- o. Equipado com uma parte superior em camur- a perfurada S1P e uma entressola com prote- «o adicional na zona da biqueira.
A sola em PU/PU, gra- as ao seu padr«o de piso especial, garante um efeito de drenagem elevado na presen- a de l²quidos. A zona central com ranhuras foi concebida para melhorar a ader° ncia nos escadotes. Antiderrapante de grau SRC.
A palmilha em material EVA multiperfurado tem propriedades antichoque de espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Forro em poli®ster. Antiest§tico.
O forro de poli®ster tem um elevado poder de drenagem gra- as ¨ alta capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.
O sapato est§ equipado com o sistema HEEL GUARD PROTECTION para apoio do tornozelo e prote- «o do calcanhar.

Principais caracter²sticas:
- Com uma forma particularmente larga e confort§vel, garante um grande conforto
-O poliuretano de c®lulas largas proporciona leveza e um grande efeito de amortecimento
- £ adequado para todos os tipos de atividades em todos os setores industriais

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	CINZENTO	35 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S1P SRC	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destrezza		Manutenzione