



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: SCARPA BASSA MONIX	Codice: MB1522B0	MB15 CALZATURE SERIE NEW METAL TOP
---------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Calzatura bassa con puntale in fibra di vetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. Dotata di tomaia in pelle scamosciata forata S1P con intersuola dotata di protezione aggiuntiva di spunterbo in zona punta.

La suola PU/PU, grazie alla sua particolare scolpitura, garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con Antiscivolo di grado SRC.

La suola PU/PU, grazie alla sua particolare scolpitura, garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Fodera in poliestere. Antistatico.

La fodera in poliestere ha un elevato potere drenante grazie alla sua struttura a rete. La tomaia in pelle scamosciata forata S1P sostiene la caviglia e per la protezione del tallone.

Caratteristiche principali:

- Dalla forma particolarmente ampia e comoda, garantisce grande comfort
- Il poliuretano a cellule larghe conferisce leggerezza e grande effetto ammortizzante

La tomaia in pelle scamosciata forata S1P sostiene la caviglia e per la protezione del tallone.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore GRIGIO	Dimensioni A magazzino: 35 - 41, 43 - 44, 47
------------------------	-------------------------	--

10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345 Valori: S1P SRC 	Avvertenze Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e Forestale, Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e Autotrasporti, Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori. Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
	Destrezza	Manutenzione