SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: SCHUH FENICE	**Code: MB1633Z9**	**MB16 SICHERHEITSSCHUHE METAL TOP SERIE**

Beschreibung und Materialien

Schuh mit Obermaterial aus gedrucktem Vollleder S3, mit Schnellausziehenssystem, Schutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl mit gleichbleibender Stª rke. Knº chelband aus Oxford-Polyester.
Die Sohle aus PU/PU, dank des besonderen Profils und der mehreren horizontal verlaufenden Rillen, bietet einen klimatisierenden Effekt und ist durch hohe Flexibilitª t gekennzeichnet. Die gezahnten Seitenabsª tze bieten maximale Traktion auf unebenem Boden, wª hrend die im Fersenbereich zur besseren Stabilitª t beitragen. Der mittlere Bereich der Sohle mit Rillen wurde entwickelt, um die Haftung auf Sprossenleitern zu erhº hen (Anforderung LG). Rutschfest SR.
Die Einlegesohle aus perforiertem EVA haben stoÇdª mpfenden Eigenschaften und variabler Stª rke: 3 mm im vorderen und 10 mm im Fersenbereich. Antistatisch. Die 3D-TEX (Airmesh) Futter aus Polyester wurde besonders entwickelt, um die Bel¿ftung des FuÇes zu ermº glichen und den Schwitzeffekt zu reduzieren. Im Fersenbereich mit einem Mikrofasereinsatz ausgestattet, der die Abriebfestigkeit erhº ht und gleichzeitig das Ausziehen des FuÇes verhindert.

Haupteigenschaften:
- Die besonders breite und bequeme Form bietet ein hohes MaÇ an Komfort;
- Profil mit Einsª tzen, die sich an der Rauheit des Untergrunds anpassen;
- StoÇdª mpferbereich;
- Fersenbereich entwickelt,um das Laufen zu erleichtern;
- Geeignet f¿r alle Arten von Aktivitª ten in den industriellen Sektoren.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
II	SCHWARZ	35 - 47

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
10	EN ISO 20345 EN 20345 Werte:S3 FO LG SR	
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise