



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

## SCHEDA TECNICA

**Nome: SCARPA BASSA FELIX**

**Codice: MB1821E0**

**MB18 CALZATURE SERIE TOTAL PLANE**

### Descrizione

Calzatura bassa con puntale in composito e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. S3. Dotata di tomaia in pelle nabukultra soft e suola REACTOR in PU/TPU che dona alla calzatura un ottimo effetto elastico ed ammortizzante: l'intersuola in poliuretano a cellule larghe consente un elevatissimo effetto memoria. Il battistrada in TPU garantisce durata, fortissima resistenza meccanica, flessibilità, morbidezza e resistenza agli idrocarburi; è stato progettato con scanalature orizzontali continue che favoriscono la flessione ed i movimenti del piede. Antiscivolo di grado SRC.

Il plantare CROSS FOAM è in materiale monolitico in schiuma di poliuretano a spessore variabile: 2,5 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Foderato e forato nella zona pianta con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. La fodera 3D-TEX in poliestere, ha un disegno a intreccio più largo per una maggiore areazione, che riduce l'effetto sudorazione.

#### Caratteristiche principali:

- La calzatura ampia, la conformazione della suola piatta con il 100% di adesione al suolo e la morbidezza che conferisce il poliuretano a cellule larghe, migliorano il comfort, riducono il senso di stanchezza e aumentano l'efficienza.
- Lo spunterbo in zona punta protegge la calzatura dagli urti
- Consigliata su superfici lisci e uniformi

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

**II**

Colore

**GIALLO**

Disponibilità Taglie

**39 - 47**

Quantità Cartone

**10**

Rispondenza alle Norme Europee

**EN ISO 20345**



Valori: S3 SRC

Avvertenze

Industria, cantieri edili e stradali, lavori di trasformazione, cooperative di facchinaggio.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Destrezza