SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO ALTO SEDAN	**Codice: MB1822E0**	**MB18 CAL¢ADO DA S£RIE TOTAL PLANE**

Descrizione

Sapato, modelo alto, com biqueira de comp· sito e l©mina em comp· sito com uma espessura constante de 4 mm. S3. Equipado com uma parte superior em nobuck ultra macio e uma sola REACTOR em PU/TPU que confere ao sapato um excelente efeito el§stico e amortecedor: a entressola em poliuretano de c®lulas largas proporciona um efeito de mem· ria muito elevado. O piso em TPU garante durabilidade, forte resist° ncia mec©nica, flexibilidade, suavidade e resist° ncia aos hidrocarbonetos; foi concebido com ranhuras horizontais cont²nuas que favorecem a flex«o e o movimento do p®. Antiderrapante de grau SRC. A palmilha CROSS FOAM ®constitu²da por uma espuma de poliuretano monol²tica de espessura vari§vel: 2,5 mm na parte da frente e 9 mm na zona do calcanhar. Forrado e perfurado na zona da sola com not§veis propriedades antichoque. Antiest§tico. O forro em poli®ster 3D-TEX tem um design de entran- ado mais largo para aumentar a ventila- «o e reduzir a transpira- «o.

Principais caracter²sticas:
- O ajuste largo, a conforma- «o da sola plana com 100% de ader° ncia ao solo e a suavidade proporcionada pelo poliuretano de c®lulas largas melhoram o conforto, reduzem a fadiga e aumentam a efici° ncia.
- O refor- o adicional na zona biqueira protege o sapato dos choques
- Recomendado para superf²cies lisas e uniformes

Oproduto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	AMARELO	39 40

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3 SRC	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destrezza	Manutenzione