SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: ZAPATO ALTO PLATINUM	**C· digo: MB1824Z9**	**MB18 CALZADO SERIE TOTAL PLANE**

Descripci· n

Calzado disipativo, modelo alto, con puntera y l§mina de composite, de espesor homog®neo de 4 mm. S3. Con pala en piel nabuk extrafuerte y suela REACTOR en PU/TPU que da al calzado un excelente efecto el§stico y amortiguador: la entresuela de poliuretano de celdas anchas ofrece un efecto memoria enormemente acentuado. La suela externa de TPU garantiza durabilidad, una resistencia mec§nica extraordinaria, flexibilidad, suavidad y resistencia a los hidrocarburos, y presenta un dise¶o con ranuras horizontales continuas que favorecen la flexi· n y los movimientos del pie. Grado SRC antideslizante.
La plantilla CROSS FOAM est§ realizada con material monol²tico de espuma de poliuretano con espesor variable: 2,5 mm en la parte delantera y 9 mm en la zona del tac· n. Forrada y perforada enla zona de la planta con notables propiedades antichoque. Antiest§tica. El forro 3D-TEX de poli®ster tiene un alto poder drenante, gracias a la alta capacidad de absorci· n del tejido y de la estructura.

Caracter²sticas principales:
- La horma ancha, la conformaci· n de la suela plana con el 100 % de adhesi· n al suelo, y la suavidad que asegura el poliuretano de celdas anchas, mejoran el confort, reduciendo el sentido de cansancio, y aumentan la eficiencia.
- El empeine en la zona de la punta protege el calzado contra los impactos
- Recomendada para superficies lisas y homog®neas

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	39, 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S3 SRC EN 61340 ESD	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado