SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHA DE DADOS

**Sir Safety System S.p.A. unipessoal**
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: Sapato baixo K-PLUS** | **C· digo: MB2014B0** | **MB20 CAL¢ ADO DA S£ RIE NEW ULTRA LIGHT** |

**Descri- «o**

Sapato baixo com parte superior de novo design em fibra de nylon, sem costuras. SEM METAL. Equipado com uma biqueira de fibra de vidro e uma
l©mina em comp· sito com uma espessura constante de type PS. S1PS. A sola
em EVA/borracha tem uma entressola em EVA altamente expandida, com poder
antichoque, o que torna o sapato mais flex²vel e mais leve. O piso em borracha nitr²lica garante uma ader° ncia perfeita tanto em superf²cies secas como molhadas. Antiderrapante de grau SRC.
A palmilha ®feita de material bicomponente com um revestimento de espuma de poliuretano e mem· ria de PU de espessura vari§vel: 4 mm na parte da frente e 9 mm na zona do calcanhar. Not§veis propriedades antichoque. Antiest§tico. O forro de poli®ster DRY PLUS tem um elevado poder de drenagem gra- as ¨ alta capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- Extremamente leve, respir§vel e confort§vel
- Partesuperior sem costuras para um ajuste confort§vel ao p®¸ resistente ao rasgo e ¨ abras«o
- Sistema High Durability Cap: sistema de elevada durabilidade da biqueira em TPU
- L©mina em comp· sito "T-FLEX" com uma espessura constante de 4 mm
- Apoio traseiro em TPUpara otimizar a estabilidade na zona do calcanhar
- Sola ergon· mica e ultra-flex²vel em EVA/borracha para um elevado n²vel
de conforto
- Adequada para ambientes limpos, caracterizados por solos com um baixo
grau de rugosidade

O produto foi concebidoe fabricado em conformidade com o Regulamento

(UE) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

| Categoria | Cor | Tamanhos dispon²veis |
|---|---|---|
| **II** | CINZENTO | Em stock: 36 - 47 |

| Quantidade Cart«o | Conformidade com as normas europeias | Advert° ncias |
|---|---|---|
| **10** | EN ISO 20345<br>EN 20345 Valores:S1PS FO SR | Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.<br>Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los.<br><br>£ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.<br>N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais. |
| Destreza | | Manuten- «o |