

Nome: Scarpa bassa K3-PLUS	Codice: MB2015B0	MB20 CALZATURE SERIE ULTRA LIGHT
-----------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

TOMAIA: In fibra di nylon con inserti in KPU, micro-iniezione di poliuretano, combina elasticità e resistenza. Il nylon, materiale elastico e altamente resistente a trazioni e sollecitazioni, assicura una maggiore durata. Inoltre, le sue proprietà traspiranti e di asciugatura rapida garantiscono traspirabilità e freschezza all'interno della calzatura.
FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone.

CHIUSURA: Lacci con occhielli rinforzati.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilità.

PLANTARE: Materiale bi-componente con scafo in schiuma di poliuretano e MemoryPU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. Preformato nella zona mediale, supporta l'alloggiamento del piede adattandosi alla sua conformazione.

SUOLA: EVA/Gomma, ergonomica, ultraleggera, morbida e flessibile. L'intersuola ultraleggera in EVA offre comfort e flessibilità, mentre il sistema di assorbimento degli urti nella zona mediana aiuta a ridurre l'affaticamento durante l'uso. Il battistrada in gomma migliora le performance antiscivolo, soprattutto sul bagnato. Il profilo piatto dona stabilità e sostegno durante la camminata e i lavori stazionari, rendendo la calzatura ideale per ambienti puliti, superfici lisce e terreni con basso livello di asperità. La gomma ad alte prestazioni resiste ad olii idrocarburi.

METAL FREE

Look sportivo e leggerezza, le ULTRA LIGHT si dimostrano particolarmente adatte in caso di uso prolungato grazie al supporto e all'azione defaticante della suola. Ideali per ambienti puliti e caratterizzati da terreni con basso grado di asperità. Adatte a industria leggera, logistica e terziario.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore GRIGIO	Disponibilità Taglie A magazzino: 36 - 47
Quantità Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3S FO SR	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018