



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO BAIKO K3-PLUS	Codice: MB2015B0	A6 & \$ 75 @ i 5 8 C ' 85 ' Gv F - 9 ' B9 K ' I @ H F 5 ' @ < H
-----------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Sapato baixo METAL FREE com parte superior de novo design, feita de fibra de nylon sem costuras. Equipado com biqueira de fibra de vidro e |é{ q a{ & {] 5• a{ & { Á{ a{•} ^••~ |a{& }•ca e Á^Á mm. S3. A sola em EVA/borracha tem uma entressola em EVA altamente expandida, com] [á^Á{ & @ ~ ^ÉÁ ^ Á{ } a{ Á a{ a{ Á a{ Á^c{ ÁÁ a{ Á^ÉÁ a{ Á Á^ Á{ ||a{ & @ a{ q{ a{ a{ a{ e Á{ a{ a{ -} & a{ Á^ -} a{ a{ q{ Á{ Á^ } Á^ -} a{•/ secas como molhadas. Antiderrapante de grau SRC.
O{ a{ q{ a{ Á^ a{ a{ a{ a{ a{ a{ } []] ^) e Á{ Á{ Á^•c{ } q{ Á^Á ^•} { a{ Á{ |á^ | a{ [Á^ Á^ { 5| a{ Á^Á^Á^Á^•} ^••~ |a{ a{ a{ q{ 14 mm na parte da frente e 9Á { Á^Á{ } a{ [& a{ & @ É{ q{ a{ Á{]] |á^ a{•Á a{ & @ ~ ^É{ a{•c{ & ÉÁ{ || Á^Á{ |á^•c{ Á^Á^Á^Á^Á^ Á{ Á^c{ Á [] [á^Á^Á^Á^} a{ Á^ Á^ Á^ a{ a{ a{ a{ a{ a{ Á^Á^•} |8é[Á{ Á^ Á^ & a{ Á e da sua estrutura.



Úlã & a{ & a{ & c{ } o{ & a{ K
É{ c{ d{ a{ a{ } e Á^c{ Á^Á^•} á{ q{ Á^Á{ } { | a{ q{
É{ Á^c{ Á^ } |á^ | Á^ { & {•c{ | a{ a{ a{ Á^•c{ & { } { | a{ q{ Á^ Á^ . É
|••á^c{ } e Á^ Á^•* [Á^ Á^ | a{ e]
- Sistema High Durability Cap: sistema de elevada durabilidade da biqueira em TPU
É{ & { q{ a{ & { }] 5• a{ Á^É{ SÖYÁ& { Á{ a{•} ^••~ |a{& }•ca e Á^Á mm
- Apoio traseiro em TPU para otimizar a estabilidade na zona do calcanhar
É{ | a{ Á^* [] 5{ a{ Á^Á^ d{ a{ e{ q{ Á^ { Á^XOÉ{ ||a{ & @ a{ a{ Á^c{ a{ Á^ } q{ Á^Á^Á^ } { | q
- Adequada para ambientes limpos, caracterizados por solos com um baixo grau de rugosidade.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e as normas EN ISO 20345 e EN ISO 20346 introduzidas.

Categoria II	Colore CINZENTO	Öä] [] ää ä e Á^ a{ a{ 36 - 47
Ú~ a{ & a{ Á^ a{ d{ } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345 Valores: S3S FO SR	Avvertenze Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. O{ e{ Á^ Á^ a{ a{ q{ a{ a{ e{ É{ Á^ a{ a{ Á^ Á^•Á^ a{ a{ a{ •Á^ Á^•c{ Á{ Á^ Á^ -} a{ & { } a{ a{ Á^Á^ é{ Á^ c{ Á^ Á^ } a{ & d{ •É^ à^ c{ d{ } •É • Á^ Á^ [Á^] a{ Á^ Á^ a{ a{ •Á{ { Á^ & { q{ a{ & { Á^ & a{ a{ a{ a{ Á^•* a{ É p{ é{ Á^ a{ a{ Á^ á^ q{ Á^ q{ a{ Á^ Á^ •• a{ Á danificar os materiais.
Destrezza		Manutenzione