



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Nome: CHAUSSURE HAUTE DIELECTRIC | Code: MB2016ZB | A 6 & \$ 7 < 5 I GGI F 9 G' Gv F 9 ' I @ F 5 @ < H |
|---|-----------------------|---|

Description

Ô @ é • • ! ^ • Á c é c Á á . | & d ã ~ ^ Ê c & Á • • • Á } Á á ! ^ Á Á ^ [] Á c é • Á
& [~ c ! ^ É Ö ~ á . Á C } Á { à [~ Á } Á á ! ^ Á Á ^ ! ! ^ Á Á C } Á Á { ^ | | ^ Á
é é á ! ^ | ^ Á } Á } & [] [. • Á C } Á Á . } • c é Á Á 4 mm . La
• ^ { ^ | | ^ Á c . l . á ~ ^ Á Ö X E D U T T C Á Á } ^ Á ^ { ^ | | ^ Á c ! { . á á á Á } Ö X C Á
c é c { ^ } Á c } é • . Ê c & Á • Ê Á ~ á } á á c é • • ! ^ Á } • Á [~] ^ Á c Á
| . * - ! ^ É Á Á { ^ | | ^ Á C } ^ Á Á } & é ~ c & Á á á Á c é c Á } ^ á @ ! ^ } & !
] é é Á ~ ! ^ Á ~ ! ^ Á ~ & @ • Á Á c } á á Á Á Á ^ | | ^ Á c . l . á ~ ! ^ Á c Á
& [} • c é . Á Á C } Á . l . á á á } [] [. • é Á Á } ^ Á [~ ~ ^ }
{ [~ • Á [| ~ ! . c é ^ Á Á } Á J W Á - Á c } . { [á Á C . } • Á ~ ! ^ Á á á Á Á 4 mm
e
l'avant et 9Á { Á é Á á á Á Á } É Ü { é ~ á ~ Á ! [] ! á . c . Á } & Á & É
La doublure en polyester 3ÖÉ/ÖYÁ . á á Á - Á Á á } á á } É



Ô á á c . l . á c ~ ^ Á l á á á Á
É Ö c - { ^ } Á . * ! ^ Á } á á c Á } | c á | É
É Á Á Á á } & Á [~] Á } Á á á ! ^ Á á @ ! ^ } & Á Á á á Á c } ^
{ ^ | | ^ Á . • á c é & Á Á á . & @ ! ^ Á Á Á á á } É
É Á á Ö ! á á á Á Á Á • c { Á Á • c - ! ^ Á c { à [~ Á Ú W Á Á c é Á ~ á á . .
É Á { ^ | | ^ Á c á ! ^ | ^ á } Á V E S Ö Y Á Á } Á Á . } • c é Á Á 4 mm
É Ü [~ c } Á á ! ^ Á } Á Ú W Á [~] Á c } á á Á á á Á á } Á á } Á á [~] Á ~
talon
- Semelle Eva/caoutchouc ergonomique et ultra-flexible qui garantit un
haut niveau de confort.
É Ö [] c } Á [~] Á Á } c á [] ^ { ^ } Á ! [] ! ^ • É á á c . l . á . • Á á á Á [] Á é
- á á Á . . * | á á . É

Courant de passage : 0,6 mA (avec tension fixe de 18 000 V)
Ü . • á c é & Á . | & d ã ~ ^ Á 25.7 Megaohm
S á c é • • ! ^ Á c . Á . c . Á Á } Á } Á Á 18 000 Á Á 60 Hz pendant
une
{ á c é É [] { ^ Á Á ! ^ & Á } [] { ^ Á á . l . á á Á Ö Ü V T Á 2413.
S Á [~] á c } Á • ! . Á 0,6 Á c é á á ~ ! ^ ! ^ Á Á á á Á á á á Á , 0
mA prescrite par la norme ci-dessus.
Š Á ! | á ~ á Á c . Á } 8 Á Á á á . Á } [] { ^ } Á á * ! ^ { ^ } Á Ö D
2016/425 Á Á Á [á á á } • Á | c . l . á ~ ! ^ É

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Ö á . . * á II | Couleurs NOIR/VERT CITRON | Tailles disponibles 39 - 47 |
| Ü ~ é c . É [] á É 10 | P [! { á á Á Á . . ! ^ } & EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:SBP SRC ASTM F2413 | Avertissements Industrie Conservez les chaussures propres dans un endroit - á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á { á + É Ö c } & c é ~ ^ Á c á á } É . . l . á : Á ~ Á Á Á & c é • • ! ^ Á [] Á } á á á Á Á Á Á Á Á { Á pas intacts, remplacez-les. Lire attentivement la notice d'information Ö ~ á Á Á c é á á á |
| Ö Á c . l . á . . | | |