SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO ALTO LIME ARMOUR	**Codice: MB2017B0**	**MB20 CAL¢ADO DA S£RIE NEW ULTRA LIGHT**

Descrizione

Sapato alto com Fast Lacing System, com parte superior de novo design em fibra de nylon, sem costuras. Equipado com biqueira de fibra de vidro e l©mina em comp· sito com uma espessura constante de 4 mm. A sola em EVA/borracha tem uma entressola em EVA altamente expandida com propriedades antichoque, o que torna o sapato mais flex²vel e mais leve. O piso em borracha nitr²lica garante uma ader° ncia perfeita tanto em superf²cies secas como molhadas. A palmilha ®fabricada em material bicomponente com um revestimento de espumade poliuretano e mem· ria PU de espessura vari§vel: 4 mm na parte da frente e 9 mm na zona do calcanhar. Not§veis propriedades antichoque. Antiest§tico. O forro de poli®ster DRY PLUS tem um elevado poder de drenagem gra- as ¨ alta capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- Extremamente leve, respir§vel e confort§vel
- Parte superior sem costuras para um ajuste confort§vel ao p®, resistente ao rasgo e ¨ abras«o
- Fast Lacing System: sistema r§pido de atar/desatar
- High Durability Cap System: sistema de elevada durabilidade da biqueira em TPU
- L©mina em comp· sito "T-FLEX" com uma espessura constante de4 mm
- Apoio traseiro em TPU para otimizar a estabilidade na zona do calcanhar
- Sola ergon· mica e ultra-flex²vel em Eva/borrachaque garante um elevado n²vel de conforto
- Adequado para ambientes limpos, caracterizados por solos com um baixo grau de rugosidade

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	CINZENTO	36 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3 SRC	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destrezza	Manutenzione